

NICE PLUS



Dematerializzazione
documento commerciale
istantanea



REGISTRATORE TELEMATICO NATIVO

Registratore di cassa nativo Telematico di nuova generazione, progettato per offrire **prestazioni superiori** grazie anche alla tastiera retro illuminata, soft touch e short run. Il design moderno e compatto in versione total black si affianca a un'architettura hardware potenziata, pensata per rispondere alle esigenze più avanzate del punto vendita.

Dotato di **40 tasti** (liberi e preimpostati), il dispositivo si adatta rapidamente alle proprie abitudini operative, garantendo una configurazione flessibile e immediata. Grazie all'omologazione per il commercio ambulante, Nice Plus può essere utilizzato anche in mobilità come **dispositivo portatile**, con l'aggiunta opzionale di **battery pack**.

I **display LCD cliente/operatore integrati 2x20** con retroilluminazione nera e digit eleganti, moderni e ad alta leggibilità anche in ambienti luminosi o all'aperto supportano messaggi di testo scorrevoli completamente programmabili.

La **stampante termica ad alta velocità** utilizza rotoli carta da **57 mm** e consente la stampa di loghi grafici in intestazione e a piè di pagina dei documenti commerciali.

Il dispositivo è compatibile con i **protocolli di comunicazione esistenti** e con i servizi esposti sul portale ONE.

Prestazioni e specifiche tecniche

- **Sensori** di presenza carta
- **Protocolli Custom e Xon\Xoff**
- **30 reparti** (liberi e prefissati)
- **8 operatori** con possibilità di password
- **1000 PLU** con codice EAN
- **Programmazione descrizione** del reparto e PLU
- **Programmazione intestazione** su 9 linee
- **16 tipi di pagamento** programmabili
- **12 gruppi IVA**
- **50 clienti** con gestione totale venduto
- **Sconti e maggiorazioni** su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale
- **Report** fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
- **Datario automatico** con stampa dell'ora perenne
- **Storno operazioni errate**, documento di annullo, documento di reso
- **Calcolo, stampa e visualizzazione del resto**
- **Calcolo IVA** e suddivisione aliquote
- **Azzeramento** fiscale e azzeramento finanziario
- **Controllo scontrino** aperto da tastiera
- **Scontrino digitale** (dematerializzato)

MEMORIE

- **Memoria permanente di dettaglio**, Interna, su SD card
- **Memoria flash**, 4 MB (+ 2 MB interna al microprocessore)
- **Memoria RAM batterizzata** 64 KB
- **Memoria RAM non batterizzata** 8 MB
- **Memoria permanente di riepilogo** 2500 azzeramenti
- **Memoria di dettaglio** 3 milioni di righe

Interfacce

- **Porta USB** 12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)
- **Porta seriale RS232 (RJ45)** da 9600 bps a 115200 bps
- **Porta Ethernet (RJ45)** 10 Mbit/s
- **Porta cassetto rendiresto (RJ12)** gestione cassette da 6V
- **Wi-Fi** 802.11 b/g/n

Carta

- **Carta termica in rotolo**, lato termico all'esterno del rotolo
- **Larghezza** 57 mm $\pm$ 0,5 mm
- **Grammatura** da 55 g/m² a 60 g/m²
- **Spessore** da 63 μ m a 67 μ m
- **Diametro esterno rotolo** Max. 60 mm
- **Diametro interno anima rotolo** 12 mm
- **Spessore anima interna** 2 mm (+1 mm)
- **Fine carta** non attaccato all'anima del rotolo
- **Tipo anima** cartone o plastica

Stampante

- **Riduzione** 203 dpi (8 dot/mm)
- **Metodo di stampa** termico con testina fissa
- **Larghezza di stampa** 48 mm
- **Velocità di stampa** max 130 mm/s

