

# START RT

Compatto, portatile,  
omologato anche per il  
commercio ambulante



## Registratore telematico nativo

Registratore di cassa Telematico **compatto, omologato anche per il commercio ambulante**, dotato di tastiera meccanica a **30 tasti personalizzabili** con singole e doppie funzioni. Grazie all'omologazione per il commercio ambulante e alla **batteria interna al litio**, Start RT è utilizzabile indifferentemente come **punto cassa classico** ed anche come postazione mobile.

I suoi **display LCD integrati**, ben leggibili anche quando si lavora in ambienti esterni, possono far **scorrere messaggi di testo programmabili** per comunicare con i clienti. La

stampante termica incorporata, **veloce ed affidabile**, impiega **rotoli carta da 57,5 mm** e supporta la **personalizzazione dei documenti commerciali** con stampa di **loghi grafici** in testa e coda scontrino. Il sistema **Easy Loading** agevola l'operazione di sostituzione del rotolo carta.

Le **tre porte di comunicazione** integrate consentono di collegare barcode reader, bilance e **Windows POS / Android POS**, per accedere alle funzionalità evolute offerte dai software Zucchetti specifici per il mondo della **Ristorazione** e del **Retail**.



### Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0



### Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italretail Zucchetti (opzionale)

Modulo Wi-Fi 802.11 (opzionale)

## Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'**invio telematico dei corrispettivi**
- **Display integrati** operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: **2 righe x 20 caratteri** (128 x 17 px)
- Omologato per l'**upgrade da remoto** con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto **memoria di dettaglio su PC** tramite collegamento a porta Micro USB
- **Cambio automatico** ora legale / solare
- **Ce Fiscal RX Configurator** per programmazione cassa da PC
- **Stampa rapida** copia documento commerciale di vendita
- **Gestione e stampa automatica** delle statistiche di vendita
- **Loghi grafici** in testa e coda scontrino
- Omologato per **emissione documento commerciale** di annullo e documento commerciale di reso
- **Funzione annullo** e annullo scontrino
- Funzione emissione "**scontrino parlante**" (documento commerciale detraibile) e **scontrino regalo**
- **Messaggio scorrevole** e di cortesia programmabile
- Memoria di riepilogo da **2.500 chiusure giornaliere**
- Memoria di dettaglio **Micro SD 2 M di righe**
- **30 reparti programmabili** di cui 5 di default in tastiera
- **5 funzioni macro** per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a **50 clienti in anagrafica**
- **14 forme di pagamento**
- **10 modificatori conto**
- **12 aliquote IVA** (5 programmabili)
- **Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista**
- Protocolli di comunicazione **Custom, Custom DLL, Custom Xon/Xoff**
- Programmazione intestazione su **9 righe fino a 32 caratteri** per linea
- Collegamento **EFT-POS certificati** per automatizzare scambio importo Bancomat / Carte di Credito
- Tastiera alfanumerica a **30 tasti** integrata e completamente **personalizzabile** tramite configuratore

## Dimensioni

- **Dimensioni (L x P x A in mm):** 130 x 280 x 90



## Stampante

- Singola stazione di **stampa termica**
- Sistema **Easy Loading** per cambio rotolo semplificato
- **Sensore di fine carta**
- **Testina termica MTBF:** 100 Km
- **Larghezza carta:** 57 +/- 1 mm
- **Velocità di stampa:** 150 mm/sec
- **Risoluzione di stampa:** 203 dpi

## Interfacce e alimentazione

- RS232 per collegamento: **cassetto, scanner seriali barcode reader Italretail Zucchetti**
- 1 x Ethernet per collegamento ai **servizi telematici**, Windows POS / Android POS e **software gestionali**
- 1 x **Micro USB** per collegamento a PC
- 1 x porta **apertura cassetto 6V**
- 1 x **Micro SD Slot**, 1 x **Micro SD slot interno**
- Alimentatore: **batteria al litio 7,4V 1750 mAh**
- Alimentatore: **AC: 100-230V/ DC: 15V-0,8°**